



UZW系列分步直动式膜片电磁阀 3/8" ~ 1"



UZW-15



UZW-25



UZW-15~25K

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)

工作压力: 常闭型0~8bar、常开型0~5bar

工作型式: 分步直动式 (常闭型、常开型)

阀体材质: 黄铜、不锈钢SS304

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配: 密封材料EPDM (耐温-20~130℃)、VITON (耐温-15~120℃), 时间定时控制器、LED指示灯接线盒。

环境温度: -10~55℃

流体温度: -20~130℃

密封材料: NBR (-10 ~ 80℃)

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

订货代码示例

如订UZW阀, 接口螺纹1/2", 铜阀, 常闭型, G螺纹, NBR密封, 电压AC110V, 订货代码UZW-15-AC110V。

如订UZW阀, 接口螺纹3/4", 不锈钢阀, 常闭型, NPT螺纹, EPDM密封, 电压DC24V, 订货代码UZW-20J-T-E-DC24V。

如订UZW阀, 接口螺纹1", 铜阀, 常开型, G螺纹, VITON密封, 电压AC110V, 订货代码UZW-25K-V-AC110V。

UZW	螺纹代号	J	K	T	E	工作电压
产品型号	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	空白: 常闭阀 T: 常开阀	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W

UZW-15~25电磁阀规格参数表

产品型号	流量 口径 (mm)	接口 螺纹 (G)	Cv 值	工作压力(bar)			常闭型 A×B×C (mm)
				常闭型		常开型	
				AC110V	DC24V	AC/DC	
UZW-10	15	3/8"	3.5	0~8	0~6	0~5	60×45×101
UZW-15	15	1/2"	3.5	0~8	0~6	0~5	60×45×101
UZW-20	20	3/4"	7.6	0~8	0~6	0~5	67×50×107
UZW-25	25	1"	12	0~8	0~6	0~5	82×66×115

UZW系列常闭型电磁阀外形图

