



UYSA 系列二位三通先导膜片式塑料电磁阀 1/2" ~ 3"



UYSA-15~25



UYSA-32~50



UYSA-80

工作介质: 水、液体、气体

工作压力: 0.3~8 bar (见下表)

阀体材质: PA66 (德国巴斯夫)

密封材料: NBR (-10~80℃)

工作电压: AC220V、AC240V、AC 110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配: 时间定时控制器、LED指示灯接线盒

环境温度: -10~55℃

工作型式: 分步直动式 (常闭型、常开型)

流体温度: -10~80℃

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

注: 1.全系列带独立的进水过滤器,能有效保证进入阀上腔的介质清洁、干净。清理、维护简单方便。

2.全系列常闭型带手动开关装置,在无电时可逆时针旋转手动开关打开阀门。常开型手动开关锁死不动。

3.DN32~80的产品还带有流量调节装置,可根据要求调节流量大小。

订货代码示例

UYSA	螺纹代号	K	T	工作电压
产品型号	15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2" 80: 3"	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC36V 17W DC24V 18W DC12V 18W

UYSA系列电磁阀规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接口螺纹 (G)	Cv 值	工作压力(bar)		外形尺寸 A×B×C (mm)
				常闭型	常开型	
UYSA-15	15	1/2"	3.5	0.3~8	0.3~6	85×73×126
UYSA-20	20	3/4"	7.6	0.3~8	0.3~6	90×73×128
UYSA-25	25	1"	12	0.3~8	0.3~6	125×90×148
UYSA-32	32	1 1/4"	20	0.3~8	0.3~6	150×128×173
UYSA-40	40	1 1/2"	30	0.3~8	0.3~6	152×128×176
UYSA-50	50	2"	48	0.3~8	0.3~6	170×140×190
UYSA-80	80	3"	82	0.3~6	0.3~6	320×195×227

YSA系列 (常闭型) 电磁阀外形图

(配DIN43650A接线盒)

