



UYSI系列二位三通活塞式高压电磁阀 DN15 ~ 50mm



UYSI-15



UYSI-25



UYSI-40F

工作介质: 液体、气体、轻油($\leq 20\text{cst}$)

流体温度: $-15 \sim 120^{\circ}\text{C}$

工作型式: 先导式 (常闭型)

密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配: 时间控制器, LED指示灯接线盒

环境温度: $-10 \sim 55^{\circ}\text{C}$

工作压力: 6 ~ 100bar (详见规格参数表)

阀体材质: 不锈钢SS304

连接型式: 螺纹连接 (G螺纹、NPT螺纹)、法兰连接

螺纹连接系列订货代码示例

如订UYSI阀, 接管螺纹 $1/2"$, 常闭型, G螺纹, 电压AC110V, 订货代码UYSI-15-AC110V。

如订UYSI阀, 接管螺纹 $1"$, 常开型, NPT螺纹, 电压DC24V, 订货代码UYSI-25K-T-DC24V。

UYSI	螺纹代号	K	T	工作电压
产品型号	15: $1/2"$ 20: $3/4"$ 25: $1"$ 32: $1\frac{1}{4}"$ 40: $1\frac{1}{2}"$ 50: $2"$	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W DC12V 18W

法兰连接系列订货代码示例

如订UYSI阀, 通径15mm, 常闭型, 法兰连接, 电压AC110V, 订货代码UYSI-15F-AC110V。

如订UYSI阀, 通径40mm, 常开型, 法兰连接, 电压DC24V, 订货代码UYSI-40FK-DC24V。

UYSI	流量通径	F	K	工作电压
产品型号	15: 15mm 20: 20mm 25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm	F: 法兰连接	空白: 常闭型 K: 常开型	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W DC12V 18W DC36V 17W



UYSI系列二位三通活塞式高压电磁阀 DN15 ~ 50mm

UYSI系列高压电磁阀规格参数表

产品型号	接口螺纹 (G)	流量通径 (mm)	Cv 值	工作压力(bar)					螺纹连接系列	重量 (Kg)
				最小工作压力	最大工作压力				外形尺寸（常闭型）	
					常闭型		常开型		A×B×C (mm)	
					AC110V	DC24V	AC110V	DC24V		
UYSI-15	1/2 "	15	4.8	6	100	100	40	40	80×55×140	1.1
UYSI-20	3/4 "	20	7.6	6	100	100	40	40	90×60×153	1.6
UYSI-25	1 "	25	12	6	100	100	40	40	100×68×162	2.1
UYSI-32	1 1/4 "	32	20	6	80	80	30	30	110×80×170	2.6
UYSI-40	1 1/2 "	40	30	6	80	80	30	30	130×90×185	3.7
UYSI-50	2 "	50	48	6	80	80	30	30	150×108×201	5.3

UYSI法兰系列（常闭型）高压电磁阀外形尺寸表（压力参数同上表）

产品型号	PN=2.5MPa GB/T9113.1-2000 法兰连接尺寸 (mm)									重量 (Kg)
	DN	L	D	H	K	d	C	f	n-Φ	
UYSI-15F	15	120	95	175	65	46	14	2	4-Φ14	2.5
UYSI-20F	20	130	105	188	75	56	16	2	4-Φ14	3.5
UYSI-25F	25	140	115	210	85	65	16	2	4-Φ14	4.3
UYSI-32F	32	160	140	218	100	76	18	2	4-Φ18	6.4
UYSI-40F	40	170	150	232	110	84	18	2	4-Φ18	7.8
UYSI-50F	50	200	165	258	125	99	20	2	4-Φ18	11.1

