



UZK系列真空电磁阀 1/4" ~ 1"



UZK-025-08



UZK-15



UZK-25

工作介质: 气体

工作压力: -1 bar ~ +1 bar

工作型式: 直动式、分步直动式

阀体材质: 黄铜、SS304

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC12V、VDC24V、DC36V。

可选配: 时间定时控制器、LED指示灯接线盒。

环境温度: -10 ~ 55℃

流体温度: -10 ~ 80℃

密封材料: NBR

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

订货代码示例

如订UZK阀, 接口螺纹1/2", 铜阀, G螺纹, 电压AC110V, 订货代码UZK-15-AC110V。

如订UZK阀, 接口螺纹3/4", 不锈钢阀, NPT螺纹, 电压DC24V, 订货代码UZW-20J-T-DC24V。

如订UZK阀, 接口螺纹1", 铜阀, NPT螺纹, 电压AC110V, 订货代码UZW-25-T-AC110V。

UZK	螺纹代号	J	T	工作电压
产品型号	08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	空白: 铜阀 J: 不锈钢阀	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	AC220V 23VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC24V 18W DC12V 18W



真空电磁阀连接示意图
示意图中箭头与阀上箭头(或IN)一致

UZK真空电磁阀规格参数表 (mm)

产品型号	流量通径	螺纹(G)	Cv值	A	B	C
UZK-025-08	2.5	1/4"	0.2	41	27	81
UZK-030-08	3.0	1/4"	0.2	41	27	81
UZK-040-08	4.0	1/4"	0.3	41	27	81
UZK-050-08	5.0	1/4"	0.4	43.5	30	82
UZK-040-10	4.0	3/8"	0.3	54	32	81
UZK-15	15	1/2"	3.5	60	45	108
UZK-20	20	3/4"	7.6	67	50	114
UZK-25	25	1"	12	82	66	122

UZK系列电磁阀外形图

(配DIN43650A接线盒)

