

ZW系列二位三通分步直动式电磁阀 3/8 " ~ 2 "



工作介质: 水、液体、气体、轻油 (粘度≤20cst)
工作压力: 0~10bar (详见规格参数表)
阀体材质: 锻造黄铜、不锈钢SS304
接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹
工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz、DC24/12V。DN10~20mm: AC220V 20VA、DC24V 20W。
DN25mm: AC220V 20VA、DC24V 32W DN32~50mm: AC220V 30VA、DC24V 38W。
塑封线圈端子式 (DIN43650A接线)。IP65、H级。
可选配: 密封材料 (三元乙丙橡胶EPDM、氟橡胶VITON)、Rc螺纹、LED指示灯接线盒、ES节能线圈 (ES线圈电磁阀流体温度-10~80℃)。
ES线圈功率:AC220V:DN10~25mm 常闭型4VA,常开型5VA,DN32~50常开、常闭型 9VA
ES线圈功率:DC24V:DN10~25mm 常闭型4W,常开型6W,DN32~50 常开、常闭型 8W
Ex浇封型低温防爆线圈

订货代码示例

如订ZW阀, 接口1 1/2", 阀体铜, 塑封线圈端子式, G螺纹, NBR密封, 工作电压AC220V, 订货代码ZW-40N-AC220V。
如订ZW阀, 接口1", 阀体不锈钢, ES线圈, NPT螺纹, EPDM密封, 工作电压DC24V, 订货代码ZW-25JES-T-E-DC24V。

ZW	螺纹代号	J	N	K	T	V	工作电压
产品型号	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"	空白: 铜 J: 不锈钢	空白: NBR N: 塑封线圈端子式 L: 塑封线圈引线式 ES: 低功耗节能线圈 Ex: 浇封型低温防爆线圈	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: G 螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR V: VITON E: EPDM Q: VMQ	AC220V AC110 DC24V DC12V

ZW系列电磁阀规格参数表

产品型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹 (G)	Cv	工作压力bar			常闭型外形尺寸 A×B×C (mm)
				常闭型		常开型	
				AC220V	DC24V	AC/DC	
ZW-10N	15	3/8"	3.5	0~10	0~6	0~6	60×45×101
ZW-15N	15	1/2"	3.5	0~10	0~6	0~6	60×45×101
ZW-20N	20	3/4"	7.6	0~10	0~6	0~6	67×50×107
ZW-25N	25	1"	12	0~10	0~6	0~6	82×66×115
ZW-32N	32	1 1/4"	24	0~10	0~6	0~6	102×82×147
ZW-40N	40	1 1/2"	29	0~10	0~6	0~6	110×85×153
ZW-50N	50	2"	48	0~10	0~6	0~6	134×108×166

ZW系列 (常闭型) 外形图

