

2W-SL系列二位二通零压差塑料电磁阀1/2" ~ 2"



2W-15~25SLN



2W-32~50SLN



2W-32~50SLNK

工作介质: 水、液体、气体

工作压力: 0 ~ 7 bar

阀体材质: PA66 (德国产)

接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹

工作电压: AC220V~240V、AC110V 50/60Hz、DC24/12V。IP65、H级。DIN43650A接线盒配置的塑封线圈。

DN15~20mm: AC220V 20VA、DC24V 20W,

DN25mm: AC220V 20VA、DC24V 32W。

DN32~50mm: AC220V 30VA, DC24V 38W。

可选配: LED指示灯接线盒、引线式塑封线圈、ES节能线圈、Ex浇封型防爆线圈 (ES、Ex配用阀允许的流体温度-10℃~+80℃)

ES线圈功率:AC220V:DN15~25mm 常闭型4VA, 常开型5VA, DN32~50mm 9VA

DC24V:DN15~25mm 常闭型4W, 常开型6W, DN32~50mm 8W

流体温度: -5℃ ~ 80℃

工作型式: 分步直动式 (常闭型、常开型)

密封材料: 丁腈橡胶 (NBR)

订货代码示例

如订2W塑料阀, 螺纹3/4", 塑封线圈端子式, 常闭型, G螺纹, NBR密封, 电压AC220V, 订货代码为2W-20SLN-AC220V。

如订2W塑料阀, 螺纹2", 阀体塑料, 塑封线圈端子式, 常开型, G螺纹, NBR密封, 电压AC220V, 订货代码为2W-50SLNK-AC220V。

2W	螺纹代号	SL	K	N	T	V	工作电压
产品型号	15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 32: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"	SL: 塑料	空白: 常闭型 K: 常开型	N: 塑封线圈端子式 L: 塑封线圈引线式 ES: 低功耗节能线圈 Ex: 浇封型低温防爆线圈	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	空白: NBR V: VITON E: EPDM	AC220V AC110V DC24V DC12V

2W-SL系列塑料阀外形简图及规格参数表

产品型号	流量 口径 (mm)	接口 螺纹 (G)	Cv	工作压力bar			常闭型外形尺寸 A×B×C (mm)
				常闭型		常开型	
				AC220	DC24		
2W-15SL	15	1/2 "	4.8	0~7	0~6	0~6	76×68×107
2W-20SL	20	3/4 "	7.6	0~7	0~6	0~6	80×68×111
2W-25SL	25	1 "	12	0~7	0~6	0~6	107×82×117
2W-32SL	32	1 1/4 "	22	0~6	0~5	0~4	140×112×160
2W-40SL	40	1 1/2 "	30	0~6	0~5	0~4	140×112×170
2W-50SL	50	2 "	48	0~6	0~5	0~4	159×130×190

2W-SL系列常闭型电磁阀外形图

