

ZQDF系列二位三通活塞式 (常闭型)蒸汽电磁阀



ZQDF-15



ZQDF-25



ZQDF-50F

工作介质: 蒸汽、热水等
流体温度: -5℃ ~ 180℃
工作压力: 0 ~ 8bar
工作型式: 分步直动式
密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)
阀体材料: 铸造黄铜
工作电压: AC220V/110V 50/60Hz 50VA , DC24V/12V 30W。IP54 、绝缘等级H级。

ZQDF系列电磁阀规格参数

产品型号	流量通径(mm)	接口型式	Cv值	工作压力 (bar)	长x宽x高(mm)	阀体材质
ZQDF-15	15	G1/2 "	3.7	0~8	82×58×148	铸造黄铜
ZQDF-20	20	G3/4 "	7.0	0~8	100×68×192	
ZQDF-25	25	G1 "	11	0~8	110×74×195	
ZQDF-32	32	G1 1/4 "	14	0~8	118×82×206	
ZQDF-40	40	G1 1/2 "	24	0~8	125×82×209	
ZQDF-50	50	G2 "	35	0~8	128×82×225	
ZQDF-25F	25	法兰连接	11	0~8	107×115×219	铸造黄铜
ZQDF-32F	32		14	0~8	120×140×240	
ZQDF-40F	40		24	0~8	146×150×248	
ZQDF-50F	50		35	0~8	146×165×255	

ZQDF法兰连接尺寸表 (PN=1.6MPaGB/T9113.1-2000)

产品型号	L	D	H	K	d	C	f	n-φ	备注
ZQDF-25F	125	115	193	85	65	16	3	4-φ14	全铜法兰
ZQDF-32F	140	140	225	100	76	18	3	4-φ18	
ZQDF-40F	140	150	233	110	84	18	3	4-φ18	
ZQDF-50F	154	165	244	125	99	20	3	4-φ18	