

YSE系列二位三通不锈钢高压电磁阀 1/4 " ~ 1 "



工作介质: 空气、液体等
工作压力: 0~300bar (详见规格参数表)
阀体材料: 不锈钢SS304
接口螺纹: G螺纹、NPT螺纹
工作电压: ES节能线圈AC220~240V、AC110V 50/60Hz 8VA, DC24V 6W。IP65、H级。其它电压可以定制。
可选配: Nass线圈、LED指示灯接线盒、时间定时控制器、Rc螺纹。
Ex浇封型低温防爆线圈

流体温度: -5℃ ~ 80℃
环境温度: -10 ~ 60℃
工作型式: DN1~5为直动式, DN10~25为先导式。
密封材料: 聚四氟乙烯 (PTFE)

订货代码示例

如订YSE阀, 流量通径2mm, 1/4 " 螺纹, ES节能线圈, 常闭型, G螺纹, 工作电压AC220V, 订货代码为YSE-020-08ES-AC220V。
如订YSE阀, 螺纹接口1 " , ES节能线圈, 常闭型, 螺纹NPT, 工作电压AC220V, 订货代码为YSE-25ES-T-AC220V。

YSE	—	流量通径	—	螺纹代号	—	ES	—	K	—	T	—	工作电压
产品型号		010: 1.0mm 015: 1.5mm 020: 2.0mm 025: 2.5mm 030: 3.0mm		08:1/4 " 10:3/8 " 15:1/2 " 20:3/4 " 25:1 "		ES: 低温升节能线圈 Ex: 浇封型低温防爆线圈		空白: 常闭型 K: 常开型		空白: G 螺纹 T: NPT螺纹		AC220V AC110V DC24V DC12V

YSE系列高压电磁阀规格参数表(先导式的订货代码可不写流量通径)

产品型号	流量 通径 (mm)	接口 螺纹 (G)	Cv	工作压力bar			外形尺寸
				常闭型		常开型	常闭型
				AC220V	DC24V		A×B×C(mm)
YSE-010ES	1	1/4" 或 3/8"	0.04	0~300	0~200	0~80	44×25×80
YSE-015ES	1.5		0.08	0~250	0~200	0~40	44×25×80
YSE-020ES	2		0.15	0~180	0~120	0~30	44×25×80
YSE-025ES	2.5		0.20	0~110	0~80	0~15	44×25×80
YSE-030ES	3		0.25	0~80	0~50	0~10	44×25×80
YSE-040ES	4		0.6	0~40	0~15	0~5	44×25×80
YSE-10ES	10	3/8"	3.5	6~160	6~120	6~50	60×55×109
YSE-15ES	15	1/2"	4.7	6~160	6~120	6~50	70×65×119
YSE-20ES	20	3/4"	7.0	6~160	6~120	6~50	80×74×124
YSE-25ES	25	1"	11.0	6~160	6~120	6~50	90×87×134

1.配Ex浇封型防爆线圈电磁阀最高压力是ES线圈配置表中最大压力0.8倍
2.ES、Ex线圈配置电磁阀流体温度≤80℃

YSE-10~25ES先导式外形图

