

浇封型低温防爆电磁阀

线圈为浇封型低功耗防爆线圈。电磁阀温升低、吸力高、节能、防爆，流体温度-10℃~+80℃。



防爆电磁阀生产许可证



防爆线圈合格证



实用新型专利证书



欧盟专利证书

生产许可证：XK06-014-01404
使用环境温度：-20℃~+50℃

防爆合格证：GYB17.1593X
线圈连接方式：电缆线，标配线长1.5M，非标线长可以特殊定制

防爆等级：Ex mb II C T6 Gb

浇封型防爆电磁阀线圈（欧盟专利证书号：003866250-0001、中国实用新型专利：201720504647.7）

线圈型号：14.521AEx：电压：AC220V 5VA、AC110V 5VA、AC24V 6VA
1621BEx：电压：AC220V 7VA、AC110V 9VA、AC24V 5VA
1621CEX：电压：AC220V 8VA、AC110V 9VA、AC24V 7VA
14.520AEx：电压：DC24V 4W、DC12V 3W
1620BEx：电压：DC24V 5W、DC12V 3W
1620CEX：电压：DC24V 8W、DC12V 4W



防爆电磁阀线圈 14.521AEx、14.520AEx



防爆电磁阀线圈1621BEx、1620BEx



防爆电磁阀线圈 1621CEX、1620CEX

浇封型防爆电磁阀主要技术参数

工作介质：气体、液体、油类（粘度≤20CST）

工作压力：具体详见各系列型号规格参数表

阀体材质：黄铜、不锈钢、铸铁、UPVC/CPVC、尼龙PA66

流体温度：-10℃~+80℃

环境温度：-20℃~+50℃

电磁阀特性：温升低、吸力高、节能、防爆

订货型号：	主阀型号	流量口径	阀体材质	K	接口型式	Ex	密封材料	工作电压
	2W、2W-SL	030：3mm	空白：铜	空白：常闭型	空白：G螺纹	浇封型	空白：NBR	AC220V
	DFD、YSA	15：15mm	J：不锈钢	K：常开型	T：NPT螺纹	防爆线圈	E：EPDM	AC110V
	RSP、RSP-A	40：40mm	C：铸铁		F：法兰链接		V：VITON	AC24V
	YSI、YSE	65：65mm	PU：UPVC		H：活接式			DC24V
	ZCF-PU/PC	100：100mm	PC：CPVC					DC12V

浇封型防爆线圈型号14.520AEx、14.521AEx：主阀选配

2W系列直动式：DN2.5~10mm，规格型号：2W-025、030、040、050、060Ex、2W-A-10Ex，具体参数详见样本019~021页。

DFD系列先导式：DN10~100mm，规格型号：DFD-15、20、25、32、40、50、65、80、100Ex，具体参数详见样本001~009页。

RSP系列先导式：DN10~50mm，规格型号：RSP-A-10Ex、RSP-15、20、25、32、40、50Ex，具体参数详见样本010~018页。

YSA系列先导式：DN15~50mm，规格型号：YSA-15、20、25、32、40、50Ex，具体参数详见样本034~035页。

YSE系列直动式：DN1~4mm，规格型号：YSE-010、YSE-015、020、025、030、040Ex，参数详见样本052页。

YSE系列先导式：DN10~25mm，规格型号：YSE-10、15、20、25Ex，参数详见样本052页。

YSI系列先导式：DN15~50mm，规格型号：YSI-15、20、25、32、40、50Ex，具体参数详见样本053页。

ZCF-PU/PC系列：DN15~25mm，规格型号：ZCF-PU/PC-15、20、25，参数详见样本070页。

浇封型低温防爆电磁阀

线圈型号14.520AEx、14.521AEx主阀选配图样示例



2W-025~050-08Ex



DFD-10~50Ex



DFD-25~100JFEx



RSP-10~50Ex



YSE-010~040-08Ex



YSE-10~25Ex



YSI-15~50Ex



YSA-15~50Ex

线圈型号1620BEx、1621BEx主阀选配

2W系列分步直动式：DN10~20mm，规格型号：2W-10Ex、2W-15Ex、2W-20Ex，具体参数详见023~030页。

2W-SL系列分步直动式：DN15~20mm，规格型号：2W-15SLEEx、2W-20SLEEx，具体参数详见033页。

线圈型号1620BEx、1621BEx主阀选配图样示例



2W-10~20Ex



2W-10~20JEx



2W-15SLEEx



2W-20SLEEx

线圈型号1620CEEx、1621CEEx主阀选配

2W系列分步直动式：DN25~50mm规格型号：2W-25Ex、2W-32Ex、2W-40Ex、2W-50Ex，具体参数详见023~030页。

2W-SL系列分步直动式：DN25~50mm，规格型号：2W-25SLEEx、2W-32SLEEx、2W-40SLEEx、2W-50SLEEx，具体参数详见033页。

DFD系列先导式大口径：DN125~200mm，规格型号：DFD-125CFEx、DFD-150CFEx、DFD-200CFEx，具体参数详见004~009页。

ZCF-PU/PC先导式，规格型号：ZCF-PU/PC-15Ex、ZCF-PU/PC-20Ex、ZCF-PU/PC-25Ex，具体参数详见070页（附有法兰、活接）。

线圈型号1620CEEx、1621CEEx主阀选配图样示例



2W-25Ex



2W-32~50Ex



2W-25~50JFEx



2W-25~50SLEEx



DFD-125~200CFEx



ZCF-PC-15~25Ex



ZCF-PU-15~25FEx



ZCF-PU-15~25HEEx