

ZCSB 系列隔爆型二位三通防爆电磁阀



防爆电磁阀生产许可证



防爆电磁阀认证



防爆电磁阀认证

产品已通过国家防爆电气产品生产许可证认证，生产许可证证号：XK06-014-01404.防爆检测合格证号：GYB16.1978X

工作介质: 气体、液体、蒸汽、油类 (≤20CST)
介质温度: -5℃ ~ 80℃ 及 -5℃ ~ 180℃
工作压力: 0~16 bar (见规格参数表)
环境温度: -10℃~50℃ 相对湿度≤85%
阀体材质: 黄铜、不锈钢SS304、铸铁
防爆结构: 隔爆型 (ExdIIBT4)、电气接口: M22 × 1.5
线圈参数: AC220V~AC240V、AC110V 、DC 24V。
电缆引线长度1米

主阀配置: 常规型 DF防爆产品型号ZCSB-D
主阀型号 2W防爆产品型号ZCSB-W
ZCM防爆产品型号ZCSB-M
耐温型 PS防爆产品型号ZCSB-P
主阀型号 RSPS防爆产品型号ZCSB-R
ZCZ防爆产品型号ZCSB-Z
ZQDF防爆产品型号ZCSB-Q

订货代码示例

ZCSB	—	D	—	流量通径	—	J	—	F	—	工作电压
产品型号		主阀型号: 空白为DF系列 M: ZCM Z: ZCZ W: 2W Q: ZQDF R:RSPS P: PS		15:15mm 20:20mm 25:25mm 32:32mm 40:40mm 50:50mm		空白: 黄铜 J: 不锈钢 C:铸铁		空白: G螺纹 T: NPT螺纹 R: RC螺纹 F: 法兰连接		AC220V AC110V DC24V DC12V

规格参数表

产品型号	接口型式	流量通径 mm	Cv值	介质温度	工作压力 (bar)	备 注
ZCSB-10	G3/8"	13	2.1	隔爆型 活塞系列: 0℃ ~ 180℃ 膜片系列: -5℃ ~ 80℃	分步直动式: 0 ~ 10 先导式: 0.4 ~ 16 具体详见主阀配置	工作压力, 介质温度, 阀体材质 参阅样本主阀 规格参数表
ZCSB-15	G1/2"	13	4.5			
ZCSB-20	G3/4"	18	7			
ZCSB-25	G1"	23	12			
ZCSB-32	G1 1/4 "	32	22			
ZCSB-40	G1 1/2"	40	30			
ZCSB-50	G2"	50	48			
ZCSB-65F	法兰连接	65	55			
ZCSB-80F		80	85			
ZCSB-100F		100	130			
ZCSB-125F		125	222			
ZCSB-150F		150	292			
ZCSB-200F		200	513			

ZCSB 系列二位二通隔爆型防爆电磁阀



ZCSB(D)-25 (隔爆型)

主阀配置: DF系列

技术参数: 参阅DF参数表001~009页



ZCSB(W)-20 (隔爆型)

主阀配置: 2W系列

技术参数: 参阅2W参数表019~030页



ZCSB(R)-40 (隔爆型)

主阀配置: RSPS系列

技术参数: 参阅RSPS参数表041~045页



ZCSB(W)-25J (隔爆型)

主阀配置: 2W系列

技术参数: 参阅2W参数表019~030页



ZCSB(R)-25J (隔爆型)

主阀配置: RSPS系列

技术参数: 参阅RSPS参数表041~45页



ZCSB(Z)-25 (隔爆型)

主阀配置: ZCZ系列

技术参数: 参阅ZCZ参数表048~049页



ZCSB(P)-25F (隔爆型)

主阀配置: PS系列

技术参数: 参阅PS参数表036~040页



ZCSB(Q)-25 (隔爆型)

主阀配置: ZQDF系列

技术参数: 参阅ZQDF参数表050页



ZCSB(D)-80CF (隔爆型)

主阀配置: DF系列

技术参数: 参阅DF参数表004~005页