

RSC系列（常闭型）饮水机电磁阀1/8" ~ 1/4" DN2.5 ~ 12mm



RSC-2



RSC-2CB



RSC-2L



RSC-8



RSC-10



RSC-12

主要技术参数

工作介质: 水、热水

流体温度: 0℃ ~ 100℃

工作压力: 0~8bar(详见规格参数表)

工作型式: RSC-1、RSC-2为直动式（常闭型）

RSC-8、RSC-10、RSC-12 为隔膜式直动式（常闭型）

密封材料: RSC-1、RSC-2 为三元乙丙橡胶（EPDM）。可选配硅橡胶（VMQ）

RSC-8、RSC-10、RSC-12 为硅橡胶 VMQ

阀体材料: PP、POM

接口型式: NPT螺纹、插管式

工作电压: AC240V、AC220V、AC110V 50/60Hz 7VA，DC24/12V 5.5W。IP54、B级。其它电压可以定制。

RSC系列（常闭型）饮水机电磁阀

RSC系列电磁阀规格参数表

产品型号	接口型式	流量通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)		线圈功率		阀体材料	重量 kg
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V		
RSC-1	NPT1/8 "	2.5	0.2	0~8	0~8	7VA	5.5W	PP	0.13
RSC-2	NPT1/4 "	2.5	0.2	0~8	0~8				0.13
RSC-2 插管式	插管式	2.5	0.2	0~8	0~8			POM	0.13
RSC-2L	插管式	2.5	0.2	0~8	0~8				0.13
RSC-8	插管式	8	1.3	600mm高水柱压力				PP	0.14
RSC-10	插管式	10	2.3						0.14
RSC-12	插管式	12	3.0						0.13

RSC系列电磁阀外形尺寸图

