

YSF系列电熨斗、咖啡机直动式电磁阀

YSF系列电磁阀体积小，全部用氟橡胶密封。适用于咖啡机等家用电器及其它工业设备上对流体介质的自动控制。

- 工作介质：**水、气体、蒸汽、液体
流体温度：-10℃~120℃
工作压力：0~10bar(详见规格参数表)
工作型式：直动式常闭型（YSF—025为两位三通常开型）
阀体材料：黄铜、不锈钢SS316
密封材料：氟橡胶（VITON）
接口螺纹：G螺纹、NPT
工作电压：AC220V、AC240V 50/60Hz 13VA，DC24V 8W、DC12V 6.5W。IP65、H级。
可选配：DIN43650B接线盒、LED指示灯接线线盒。



YSF024 YSF 024J YSF025 YSF 025J YSF027

YSF系列电磁阀规格参数表

产品型号	流量通径 (mm)	接口螺纹 G	Cv 值	工作压力 (bar)				阀体材料	备 注	重量 (Kg)
				蒸 汽		液体、气体、水				
				AC220V	DC24V	AC220V	DC24V			
YSF-024 YSF-024J		1.5	0.09	0~6	0~6	0~10	0~10	锻造黄铜 不锈钢SS316	两位两通常闭型	0.13
	G 1/8 "	2.0	0.20	0~6	0~6	0~8	0~8			
		2.5	0.25	0~3	0~3	0~5	0~5			
YSF-025 YSF-025J	G1/8 "	1.5	0.09	0~6	0~6	0~10	0~10	锻造黄铜 不锈钢SS316	两位三通常开型 “1” 为介质进口 常开位插管孔 φ6	0.13
		2.0	0.20	0~6	0~6	0~8	0~8			
		2.5	0.25	0~3	0~3	0~5	0~5			
YSF-026	G1/8 "	2.0	0.20	0~6	0~6	0~8	0~8	锻造黄铜	两位两通常闭型	0.13
YSF-027		2.0	0.20	0~6	0~6	0~8	0~8			0.12

YSF系列电磁阀外形尺寸图

