

231D大口径二位三通电磁阀 DN15、DN20、DN25mm



控制方式：二进一出（混合型）A型
(2、3为供应口，1为总出口)



控制方式：一进一出（换向型）B型
(1为供应口，2常开位、3常闭位为出口换向)



控制方式：一进二出（分流型）C型
(1为供应口，2、3均为常闭位出口)

工作介质：水、液体、气体

工作压力：详见下表

工作电压：AC220/110V 50/60Hz 24VA、DC24V 20W，IP65、H级。

工作形式：分步直动式

控制方式：二进一出（混合型）、一进一出（换向型）、一进二出（分流型）。可根据需要进行选择。


阀体材质：不锈钢SUS304

选配：LED指示灯接线盒；ES低温线圈(AC220V8VA、DC24V6W，具体参数详见2018版样本090页ES05-450B)。ES线圈电磁阀流体温度-10℃~80℃

流体温度：-10℃~80℃

连接方式：G螺纹（标配）、NPT螺纹

密封材料：NBR、EPDM、VITON，（标配NBR）



双线圈并联接线图


订货代码示例

如订231D电磁阀，接口1/2" G螺纹，二进一出混合型，电压AC220V，订货代码为：231D-15A-AC220V


如订231D电磁阀，接口3/4" G螺纹，一进一出换向型，ES低温线圈，DC24V，订货代码为：231D-20B-ES-DC24V

231D	螺纹代号	T	控制方式	ES	工作电压
产品型号	15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	空白: G螺纹 T: NPT螺纹	A: 混合型 B: 换向型 C: 分流型	空白: 标配线圈 ES: 低温线圈	AC220V AC110V DC24V


231D系列外形结构图



二进一出（混合型）A型



一进一出(换向型)B型



一进二出(分流型)C型

231D大口径二位三通电磁阀规格参数表

产品型号	通径 (mm)	螺纹	Cv 值	工作压力 (bar)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	控制方式
				AC220V	DC24V					
231D-15A	15	1/2"	3.5	0~10	0~6	149	76	104	30	二进一出混合型
231D-15B	15	1/2"	3.5	0~6	0~6	149	82	119	30	一进一出换向型
231D-15C	15	1/2"	3.5	0~10	0~6	149	76	104	30	一进二出分流型
231D-20A	20	3/4"	7.6	0~10	0~6	171	79	111	35	二进一出混合型
231D-20B	20	3/4"	7.6	0~6	0~6	171	84	124	35	一进一出换向型
231D-20C	20	3/4"	7.6	0~10	0~6	171	79	111	35	一进二出分流型
231D-25A	25	1"	12	0~10	0~6	207	87	118	45	二进一出混合型
231D-25B	25	1"	12	0~6	0~6	207	91.5	131	45	一进一出换向型
231D-25C	25	1"	12	0~10	0~6	207	87	118	45	一进二出分流型