



UDFD-JF法兰系列先导式膜片电磁阀 DN25 ~ 100mm



UDFD-25JF



UDFD-40JFK



UDFD-100JF

工作介质: 水、液体、气体、轻油 ($\leq 20\text{cst}$)

工作压力: 0.3 ~ 12bar (详见规格参数表)

工作型式: 先导式 (常闭 / 常开型)

阀体材料: 不锈钢SS304

环境温度: $-10 \sim 55^{\circ}\text{C}$

流体温度: $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$

连接型式: 法兰连接

密封材料: 标配NBR ($-10 \sim 80^{\circ}\text{C}$)

工作电压: AC220V、AC240V、AC110V、AC120V、AC24V, 50/60Hz; DC24V、DC12V、DC36V。

可选配:

密封材料EPDM (耐温 $-20 \sim 130^{\circ}\text{C}$)、VITON (耐温 $-15 \sim 120^{\circ}\text{C}$)，时间定时控制器，LED指示灯接线盒。

订货代码示例

如订UDFD阀，流量通径40mm，不锈钢阀，法兰连接，常闭型，密封材料NBR，电压AC110V，订货代码UDFD-40JF-AC110V。

如订UDFD阀，流量通径50mm，不锈钢阀，法兰连接，常开型，VITON密封，电压DC24V，订货代码UDFD-50JFK-V-DC24V。

UDFD	流量通径	J	F	K	V	工作电压
产品型号	25: 25mm 32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm 65: 65mm 80: 80mm 100: 100mm	J: 不锈钢阀	F: 法兰式	空白: 常闭型 K: 常开型	空白: NBR E: EPDM V: VITON	AC240V 21VA AC220V 23VA AC120V 21VA AC110V 22VA AC24V 22VA DC36V 17W DC24V 18W DC12V 18W



UDFD-JF法兰系列先导式膜片电磁阀 DN25 ~ 100mm

UDFD-JF不锈钢法兰系列先导式电磁阀规格参数表

流量 通径 (mm)	Cv 值	气体、液体、水、轻油 (≤20cst)				线圈 绝缘 等级	常规订货型号	
		工作压 力 (bar)					下表中线圈电压AC110V 密封材料: NBR	
		常 闭 型		常 开 型			常 闭 型	常 开 型
		AC110V	DC24V	AC110V	DC24V			
25	12	0.3~12	0.3 ~ 12	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	UDFD-25JF-AC110V	UDFD-25JFK-AC110V
32	24	0.3~12	0.3 ~ 12	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	UDFD-32JF-AC110V	UDFD-32JFK-AC110V
40	30	0.3~12	0.3 ~ 12	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	UDFD-40JF-AC110V	UDFD-40JFK-AC110V
50	48	0.3~12	0.3 ~ 12	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	UDFD-50JF-AC110V	UDFD-50JFK-AC110V
65	52	0.3~10	0.3 ~ 8	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	UDFD-65JF-AC110V	UDFD-65JFK-AC110V
80	82	0.3~10	0.3 ~ 8	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	UDFD-80JF-AC110V	UDFD-80JFK-AC110V
100	128	0.3~10	0.3 ~ 8	0.3 ~ 8	0.3 ~ 6	H	UDFD-100JF-AC110V	UDFD-100JFK-AC110V

UDFD-JF不锈钢法兰系列先导式电磁阀外形尺寸表 (mm)

产品型号	L	D	H		K	d	C	f	n-Φ	阀体材质	重量(Kg)
			常闭	常开							
UDFD-25JF	141	115	165	175	85	65	16	3	4-Φ14	(SS304)	3.0
UDFD-32JF	158	145	185	195	100	76	18	3	4-Φ18		4.5
UDFD-40JF	173	150	196	206	110	84	18	3	4-Φ18		5.0
UDFD-50JF	204	165	200	210	125	99	20	3	4-Φ18		8.0
UDFD-65JF	256	185	248	258	145	118	20	3	4-Φ18		12.5
UDFD-80JF	277	200	268	278	160	132	20	3	4-Φ18		15.5
UDFD-100JF	350	220	290	300	180	156	22	3	4-Φ18		23.5

UDFD-JF法兰系列电磁阀结构外形图 (配DIN43650A接线盒)

